

Byte av batteri - utesiren

Jablotron 80A

1. Ställ ert larm i underhållsläge.
Stjärna + Nolla + Masterkod. **"UNDERHÅLLSLÄGE"** skall visas i displayen
2. Öppna utesirenen genom att skruva ur de två skruvarna i underkant, dessa kan vara skyddade med väderskydd, pilla ur dessa med tex. en skruvmejsel.
3. Häng av yttre kåpan från sirenen.
4. Det sitter en skyddskåpa över kretskortet som behöver flyttas på, lossa först på skruven enl. bild nedan, skjut sedan denna åt höger för att lossa denna.
5. Koppla loss det gamla batteriets anslutning på kretskortet.
6. Vissa batterier sitter fastmonterade med ett buntband, detta behöver i de flesta fall klippas av för att man skall kunna ta bort detta, Se bild nedan.
7. Tag bort det gamla batteriet och placera det nya på samma sätt som det gamla satt, anslutningskabeln skall vara åt höger, glöm inte att ansluta batteriets anslutning på kretskortet.
8. Montera åter skyddskåpan, lås denna genom att skjuta det åt vänster och skruva tillbaka låsskruven.
9. Häng tillbaka yttre kåpan och skruva fast den med skruvarna.
10. Avsluta **"underhållsläget"** genom att trycka "#" två gånger.

För att provlarma skall ni kontakta Larmcentralen på telefonnummer 020-211 900 innan ni utlöser larmet. Låt larmet ljuda minst 1 minut för att kontrollera funktionen på utesirenen. Om den inte fungerar trots allt, kontakta produktsupport på 020-20 79 00, Välj produktsupport.



- Batteriets placering
- Skruv för skyddskåpa
- Batteriets anslutning